

A/A	ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔ. ΑΠΟΘ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	DESCRIPTION
	LM-02	21202002	Δράπανο στήλης-τράπανο πάγκου	Pillar drill



Εγκατάσταση πάνω σε πάγκους εργαστηρίου

Δέχεται αρίδες μέχρι 13mm

Κινητήρας: μονοφασικός 230v/50Hz

Ταχύτητα: μεταβλητή σε πέντε στάδια από 500-2500 σαλ με μεταλλικές τροχαλίες

Διακόπτης ασφαλείας στο κάλυμμα του κιβωτίου ταχυτήτων

Εφοδιασμένο με εκκινήτη (starter) για προστασία έναντι υπερφόρτωσης σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας της ΑΗΚ.

Παρελκόμενα:

- Ρυθμιστής βάθους τρυπήματος
- Σφικτήρας (chuck) και κλειδί σφικτήρα
- Ένα επιπλέον διαφανές κάλυμμα ασφαλείας σαν ανταλλακτικό

Εφοδιασμένο με:

- Διαφανές κάλυμμα ασφαλείας για σφικτήρα
- τρίκλωνο καλώδιο τροφοδοσίας PVC διπλά μονωμένο
- τριπολικό ρευματολήπτη 13A με προδιαγραφές BS1363/A συνδεδεμένο στο καλώδιο τροφοδοσίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το συγκεκριμένο είδος έχει παραδοθεί στο ΥΠΠ από διάφορους προσφοροδότες με την διαδικασία των ανοικτών διαγωνισμών. Για σκοπούς συντήρησης παρατίθενται με αλφαβητική σειρά τα πιο κάτω στοιχεία:

- G. C SOLOMONIDES & SON LTD, ΤΗΛ. : 25362305
- ENGINO-NET LTD, ΤΗΛ. : 25821960